

PA-900S

N° commande: 172080

Prix brut (EUP): CHF **449.00**

Amplificateur mono Public Adress

Amplificateur mono PA

- 1x120 W
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Egaliseur 2 voies
- Filtre Low Cut commutable
- Sorties haut-parleurs par borniers à vis / à pince
- Sortie pour repiquage signal (Link)
- Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V
- Montage rack 482 mm (19") avec les étriers de montage livrés



Accessoires recommandés

WAP-202RS

NO-120P/SW Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.

ZNPKL-3M-2CHS DI-Adapter Line, Combiner 600 Ohm , 1 zu 1

SMC-1 Stereo-Mono-Converter

ADP-DAI-1X0 Dante Avio Analog Input Adapter, Mono

CD-112/BT CD-Spieler, MP3, USB, SD-Card, Bluetooth

ECM-310P ELA-Tischmikrofon 200mm, Niere, 80-14000 Hz

ETS-120SL/WS Design-Linienstrahler, Paar, 4 Ohm, ELA

ETS-220TW/WS ELA-Tonsaeule 4+2LS 100V max20W 150-20000 Hz, IP66

LR-202 Induktiv-Empfaenger, Schwerhoerigen-Empfaenger

PA-1414MX 10-Kanal-ELA-Vorverstaerker

PA-24AD 10fach-ELA-Line Splitter 2xIn 10xOut Notsrom

PA-900S

Caractéristiques techniques:

100 V	1
basse impédance	1
sans ventilateur	1
Puissance de sortie, totale	160 W
Puissance nominale	120 W
Puissance sous 2 Ω	-
Puissance sous 4 Ω	-
Puissance sous 8 Ω	-
Puissance sous 16 Ω	-
Puissance sous 100 V	-
Puissance en mode bridgé 4 Ω	-
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	-
Impédance de sortie	4 Ω, 70 V/ 100 V
Canaux	1
Zones	-
Entrées	765 mV (Ligne)
Facteur d'atténuation	-
Bande passante	50-15000 Hz
Filtre de fréquences	-
Fréquence de coupure	-
Limiteur intégré	-
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur médiums	-
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Atténuation	-
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation fantôme	-
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	300 VA
Consommation Standby	-
Courant de repos	-
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 9 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	275 mm
Hauteur U	2
Poids	9,5 kg
Branchements	1 x XLR, /contacts à vis (Line In), 1 x XLR (Line out), contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,33 x 0,16 x 0,52 m
Poids brut	11,31 kg
Poids net	9,86 kg

Informations d'article

Nouveau	
Poids brut	11.200 kg