

AMPLIDECT295-2

Téléphone Amplifié Numérique Sans Fil Avec Répondeur Intégré Et Ses Deux Combinés



APPELER/REPONDRE

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- Mains libres
- Réglage du volume du haut-parleur
- Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
- Touche d'accès rapide au répertoire
- → Touche R pour double appel
- Touche d'accès rapide pour le menu
- Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- Rappel du dernier numéro composé ou des 10 derniers
- Fonction Flash (100ms/300ms/600ms)
- Fonction Secret
- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation
- Clavier
 - Larges touches
 - Bip touche

ECRAN LCD

- Rétro-éclairé blanc
- Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7mm
- Dimensions: 40x30mm
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Russe
- Menu navigation
- Horodatage
- Fonction Alarme
- Verrouillage du clavier
- Indication du temps de communication

SONNERIE

- → Sonneries puissantes : jusqu'à **75dB** sur le combiné et **80dB** sur la base
- → 5 sonneries polyphoniques et 5 normales
- Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire
- Réglage du volume de sonnerie : MUET + 5 niveaux
- Indicateur de sonnerie

REPONDEUR

- 15 minutes d'enregistrement
- 2 annonces d'accueil
- 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur)
- → Affichage du nombre de messages en attente sur la base
- Interrogation des messages à distance
- → Code PIN pour l'interrogation à distance
- Ecoute des messages à partir du combiné
- → Effacement sélectif ou global des messages
- Présentation vocale des messages (Anglais, Français, Allemand)

MULTI-COMBINES

- Localisation du combiné
- Conférence à 3
- Multi-bases (4 max.) / Multi-combinés (5 max)
- Transfert d'appel entre combinés
- Interphone entre combinés



TECHNIQUE

- Téléphone DECT
- Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- 1 batterie rechargeable type ni-Mh 2.4V 500mA (incluse)
- Numérotation fréquence vocale / décimale
- Dimensions :

combiné : 172x55x25 mmbase : 136x91x105 mm

- → Autonomie en veille : 2 jours
- Autonomie en conversation : 8 heures
- Compatible GAP
- Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - o jusqu'à 300m en champ libre

IDENTIFICATION D'APPELS*

- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
 - o 20 numéros entrants
 - 10 numéros sortants
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire
- Présentation du nom et du numéro
- Indicateur d'appel en attente
- Indicateur nouvel appel





COMBINES ADDITIONNELS

- AmpliDect295 AD
- → PhotoDect295

AmpliDect295 AD

PhotoDect295

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE :

- → AmpliDect295 DUO
- → AmpliDect Combi 295
- AmpliDect Combi Photo 295
- → AmpliDect295 SOS-PRO
- → AmpliDect295 Photo