AMPLIDECT COMBI 295

Téléphone sans fil avec répondeur intégré

APPELER/REPONDRE

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- 4 mémoires directes sur la base dont 3 à personnaliser avec des photos
- Mains libres
- Rappel des 10 derniers numéros
- Répertoire 50 numéros
- Fonction Pause / Secret
- Clavier :
  - Larges touches (25x14mm)
  - Grands caractères (10mm)

ECRAN LCD (COMBINE + BASE)

- Large écran (80*43mm-3 lignes pour la base/ 40*30mm-1 ligne pour le combiné)
- Ecran rétro-éclairé blanc
- Sélection entre 7 langues sur le combiné : Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol et Russe
- Sélection entre 6 langues sur la base : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol et Russe
- Menu navigation
- Horodatage
- Fonction Alarme
- Verrouillage du clavier
- Indication du temps de communication

REPONDEUR

- 15 minutes d'enregistrement de message
- Touche Arrêt / Marche du répondeur
- 2 annonces d'accueil
- 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur
- Interrogation des messages à distance
- Code PIN pour interrogation à distance
- Ecoute des messages à partir du combiné
- Effacement sélectif ou global des messages
- Horodatage des messages
- Présentation vocale des messages (Français, Anglais, Allemand)
- Enregistrement de memo
- Choix du nombre de sonnerie pour le déclenchement du répondeur.

MULTI-COMBINES

- Localisation du combiné
- Conférence à 3
- Conférence entre la base et le combiné
- Multi-bases (4 max) et Multi combinés (4 max)
- Transfert d'appel entre combinés et base
- Interphone entre combinés et base

SONNERIE

- 10 sonneries sur la base et 10 sonneries sur le combiné
- Réglage du volume de sonneries : MUET + 5 niveaux
- Indicateur lumineux de sonnerie sur la base et le combiné
- Volume de sonnerie :
  - **80dB** sur la base
  - **75dB** sur le combiné

TECHNIQUE

- Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- 1 batterie rechargeable type ni-Mh 2.4V 500mA (incluse)
- Numérotation fréquence vocale / décimale
- Montage mural
- Système GAP
- Portée :
  - jusqu'à 50m en intérieur
  - jusqu'à 300m en champ libre

IDENTIFICATION D'APPEL * (COMBINE + BASE)

- Présentation du nom en mode raccroché (type1) et en conversation (type 2)
  - 20 numéros entrants
- Présentation du nom et du numéro
- Indicateur d'appel en attente
- Indicateur nouvel appel

COMBINES ADDITIONNELS

- AmpliDect295 AD
- PhotoDect295

AmpliDect295 AD

PhotoDect295

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE :

- AmpliDect295
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect Combi Photo 295
- AmpliDect295 SOS-PRO
- AmpliDect295 Photo

**Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" de votre opérateur. Service accessible par abonnement.*

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.

LL COMBIDECT295FRV6

geemarc™ Telecom SA
www.geemarc.com