

## SPEECH-204

Prix brut : CHF **1999.00**

### Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL

Poser, brancher : pupitre audio pour des présentations multimédia

Le SPEECH-204 est un pupitre puissant, transportable avec un amplificateur mixeur intégré et une enceinte 2 voies. La fonctionnalité bien étudiée et la grande qualité sonore garantissent une présentation réussie et une présentation professionnelle et font de chaque événement un succès. Le SPEECH-204 peut être installé en un rien de temps et est prêt à l'emploi. Idéal pour des présentations dans des hôtels, églises, salles de conférence et centres des congrès.

Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL

- Amplificateur mixeur intégré et haut-parleur, 75 W
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Limiteur intégré
- 3 entrées par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35) avec égaliseur 3 voies et réglage de gain
- 1 entrée ligne stéréo par prises RCA avec réglage de Gain
- 2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant respectivement une entrée micro), avec alimentation fantôme 24 V
- 1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles
- Système haut-parleur 2 voies
- Lampe intégrée dans le pupitre
- 2 porte-documents dans la colonne
- 2 roulettes de transport

Livré sans microphone col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P en option.

Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA-800HSE ou TXA-800HT, disponibles en option.


Pas de déclaration dans l'U.E.

#### Accessoires recommandés

GML-5212	Schwanenhalsmikrofon, mit LED, 3xKapseln 65 mm
EMG-650P	Elektret R-Mikrofon, Schwanenh.
TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz

#### Caractéristiques techniques:

<b>multifréquences</b>	1
<b>Puissance nominale (P<sub>RMS</sub>)</b>	75 W
<b>Puissance de sortie, totale</b>	100 W
<b>Bande passante</b>	60-20000 Hz
<b>Fréquence porteuse</b>	863,1-864,9 MHz
<b>Portée</b>	≈ 25 m
<b>Entrées</b>	15 mV (Mic1), 5 mV (Mic2-3), 220 mV (Ligne1-3), 250 mV (Ligne)
<b>Link</b>	-
<b>Taux de distorsion</b>	-
<b>Pression sonore max.</b>	-
<b>Egaliseur, graves</b>	±12 dB/60 Hz
<b>Egaliseur, médiums</b>	±7 dB/1 kHz
<b>Egaliseur, aigus</b>	±12 dB/15 kHz
<b>Alimentation</b>	~ 230 V/50 Hz/180 VA
<b>Température fonc.</b>	0-40 °C
<b>Dimensions</b>	540 x 1140 x 430 mm
<b>Poids</b>	33 kg
<b>Branchements</b>	3 x XLR (Mic), 3 x jack 6,35 (Ligne), 1 x RCA D/G (Ligne In), 1 x RCA D/G (Ligne Out)



## SPEECH-204

### Informations d'article

Nouveau

Poids brut

41.800 kg

