

# EB-L210SW



Ce projecteur laser polyvalent combiné à la technologie 3LCD est idéal pour fournir un contenu HD de haute qualité dans les salles de classe et de réunion.

Doté d'une multitude de fonctionnalités standard, le modèle EB-L210SW projette des images HD de qualité, lumineuses et éclatantes jusqu'à 120 pouces, et il offre plus de valeur pour leur argent aux utilisateurs. Son design compact et léger en fait une solution de projection mobile idéale pour les réunions. Il peut également être installé au mur ou au plafond pour créer une solution permanente afin de libérer l'espace de travail.

L'objectif à courte focale du modèle EB-L210SW permet un positionnement rapproché du projecteur par rapport à l'affichage, ce qui est idéal pour les petites pièces et réduit le risque de projection d'ombres sur l'affichage.

Contrairement à certains appareils d'autres marques, le projecteur EB-L210SW est doté de la technologie 3LCD qui permet d'obtenir un affichage lumineux et dynamique, en couleur et luminosité blanche, de 4 000 lumens. L'expérience est immersive et conviviale.

Ce modèle évolutif de 53 à 120 pouces offre des formats de projection adaptés à chaque pièce avec un seul produit et pour un coût fixe. Il produit ainsi un affichage pouvant atteindre 125 pouces, clairement visible sous tous les angles et de loin.

Le modèle EB-L210SW est portable et dépourvu de panneau plat en verre qui risquerait de créer des angles morts et des reflets gênants sous certains angles.

Les options de connectivité filaire et sans fil polyvalentes, parmi lesquelles la mise en miroir de l'écran (screen mirroring) Miracast™, garantissent le partage facile de contenus entre plusieurs appareils, mais aussi la projection de documents, présentations ou objets 3D dans toute la pièce avec une incroyable richesse de détails par le biais d'un visualiseur Epson connecté en option. Sa sortie d'alimentation 2A USB permet de connecter des clés de streaming HDMI, ouvrant ainsi d'autres possibilités.

## FICHE TECHNIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Projecteur HD évolutif et portable**  
Affichage ST 53 à 120 pouces pour une visualisation illimitée, sans reflets
- **Laser lumineux et écoénergétique**  
Luminosité couleur 4 000 lm avec technologie 3LCD pour des couleurs plus lumineuses à seulement 201 W
- **Options de connectivité simples**  
Projecteur câblé/sans fil à mise en marche automatique avec sortie USB 2A pour les clés intelligentes
- **Simple à utiliser et conçu pour durer**  
Garantie 5 ans/12 000 heures avec peu de maintenance
- **Compatibilité avec un visualiseur de documents**  
Créez et enregistrez une leçon ou une présentation en direct et totalement immersive



# EPSON®

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Se compose d'un écran LCD/rétro-éclairage
Panneau LCD	0,59 pouce avec C2 Fine

### IMAGE

Luminosité couleur	4.000 lumen- 2.800 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	4.000 lumen - 2.800 lumen (économie)
Résolution	WXGA 2
Resolution Enhancement	HD ready
Rapport hauteur/largeur	16:10
Rapport de contraste	Over 5.000.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 15 °, Manuel horizontal ± 15 °
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	100 Hz - 120 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

### OBJECTIF

Rapport de projection	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objectif	Optique
Taille de l'image	55 pouces - 120 pouces
Distance focale	9,5 mm

### CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Interface Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac sans fil, Wi-Fi Direct, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée (2x), entrée micro
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/MP.net, PJLink

### FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes couleur 2D	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir
Caractéristiques	Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, Email notification, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Allumage/extinction automatiques, Source lumineuse à longue durée de vie, Mail notification function, Entrée micro, Administration du réseau, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Quick Corner, Affichage en miroir, Assistant d'installation, Fonction « split screen » (écran divisé), Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection
Interactivité	Non
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (réseau), Extron, Crestron (RS-232C uniquement), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-L210SW

### CONTENU DE LA BOÎTE

- HDMI Cable 1.8m
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande, y compris piles
- Câble électrique



**EPSON**<sup>®</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Power consumption	201 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Dissipation thermique	884 BTU/hour (max)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	325 x 337 x 90 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,6 kg
Niveau sonore	Normal : 37 dB(A) - Économie : 27 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
Logiciels inclus	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Ceiling mount, Boîtier de contrôle et de connexion, Haut-parleur externe, Visualiser camera, Wall mount
Haut-parleur	16 W
Type de salle / Application	Salle de réunions/Classe
Positionnement	Au plafond, Sur une table, Montage mural
Couleur	Blanc

### AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

## EB-L210SW

### CONTENU DE LA BOÎTE

- HDMI Cable 1.8m
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande, y compris piles
- Câble électrique

---

## ACCESSOIRES EN OPTION

---

---

EB-L210SW

---

- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx  
V12HA39010
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Boîtier de contrôle et de connexion - ELPCB03  
V12H927040
- Haut parleurs actifs - ELPSP02  
V12H467040

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HA76080
Code EAN	8715946715209
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	2 Pièces

---

## Wireless Presentation Systems

---

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System  
V12HA41040
  - Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040
- 

## Visualizers

---

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47  
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)  
Epson Europe BV – Succursale Belge  
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON**<sup>®</sup>