

CX-50 2nd generation

Des conférences sans fil de haute qualité pour des salles à fort impact

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES INTÉGRATION
AUDIOVISUELLE



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Collaboration à distance avec le bouton ou l'application de bureau**
- **Fonctionne avec votre appareil, votre plateforme de conférence et une large gamme de solutions audiovisuelles**
- **Intégration réseau et AV avancée**
- **Sécurité renforcée, connectée et gérée dans le cloud**
- **Solution double écran**
- **Modes sans fil et filaire**
- **Interactivité complète**
- **USB-C unique pour**

ClickShare CX-50 2ème génération vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles et de haute qualité dans vos salles de réunion à fort impact. ClickShare se connecte automatiquement aux équipements de la salle tels que les caméras, micros, haut-parleurs et barres tout-en-un. Vous commencez votre réunion vidéo depuis votre ordinateur portable, avec n'importe quel outil de conférence. Créez un espace qui vous permet de faire rencontrer les esprits, avec un simple clic.

ClickShare CX-50 2ème génération vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles et de haute qualité dans vos salles de réunion à fort impact. ClickShare se connecte automatiquement aux équipements de la salle tels que les caméras, micros, haut-parleurs et barres tout-en-un. Vous commencez votre réunion vidéo depuis votre ordinateur portable, avec n'importe quel outil de conférence. Créez un espace qui vous permet de faire rencontrer les esprits, avec un simple clic.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Conférences sans fil de qualité supérieure

ClickShare CX-50 2ème génération vous permet d'organiser des conférences sans fil fluides, d'un seul clic. ClickShare se connecte automatiquement aux appareils de la salle (caméras, micros, haut-parleurs, barres tout-en-un). ClickShare Conference est compatible avec une large gamme de solutions de différentes marques et de différents partenaires. Vous commencez votre réunion vidéo depuis votre ordinateur portable, avec n'importe quel outil de conférence. Créez un espace qui vous permet de faire rencontrer les esprits, avec un simple clic.



Avec notre système de vidéoconférence sans fil agnostique, vous commencez une réunion hybride depuis votre ordinateur portable, avec n'importe quel outil de conférence. Pas de câbles, pas de désordre. Chaque participant est sûr d'être vu et entendu, où qu'il se trouve.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer

Grâce à ClickShare CX-50 2ème génération, vous passez en mode BYOM (« apporter votre propre réunion ») et décidez de la manière dont vous et vos invités collaborent. Connectez-vous en plug-and-play avec le bouton ClickShare et utilisez l'application ClickShare pour déployer des flux de réunion intelligents, basés sur l'intention, et rendre vos réunions plus intuitives et interactives.

Profitez de la prise en charge du double écran, grâce à laquelle le contenu et les personnes sont affichés côte à côte sur deux écrans de salle. Résultat, les participants à distance restent toujours visibles pendant vos réunions vidéo. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience plus équitable pour tous les participants de la réunion, qu'ils se trouvent à distance ou dans la salle. Bénéficiez de fonctionnalités d'interactivité telles que la vue locale sur l'écran de la salle, l'annotation, le tableau noir et le retour tactile (TouchBack).

Une expérience utilisateur conviviale et une sécurité renforcée

Avec ses fonctionnalités innovantes, ClickShare Conference est idéal pour tous les environnements d'entreprise. ClickShare Conference s'intègre parfaitement à n'importe quel réseau, sans transiger sur la sécurité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous profitez d'une gestion simplifiée des unités, d'une expérience utilisateur intuitive et d'analyses claires pour optimiser votre espace de travail digital.

Le ClickShare CX-50 2ème génération offre une solution flexible pour toutes les configurations de salle de réunion en permettant de basculer automatiquement entre les modes communications unifiées et BYOD (Bring Your Own Meeting). Les utilisateurs peuvent ainsi commuter facilement entre une configuration de salle fixe et d'autres solutions de visioconférence. Les options de connectivité sont simplifiées : un câble USB-C unique entre l'unité de base et l'écran de la salle alimente l'appareil et projette l'image vidéo sur l'écran. Les responsables IT peuvent respecter leurs obligations réglementaires tant en mode sans fil qu'en mode filaire.

Pour toute question pratique concernant les options d'intégration réseau et audiovisuelle avancées, consultez notre assistance technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

Spécifications techniques

CX-50 2ND GENERATION

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Opérationnel : 74,5 W (max) Veille : 0,27 W -Veille en réseau : 3,7 W
Poids	985 g
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom. Configuration minimale : processeur Dual-Core Intel i3 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mojave dernière version Recommandé : processeur 4-Core Intel i5 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 60 Hz. HDMI 1.4b UHD 4 K (3 840*2 160) à 60 Hz. Mode DP ALT USB-C (côté arrière)
Entrées vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (côté avant)
Sortie audio	USB, jack, HDMI
Connexions	Côté avant : 1x USB type-C 3.1 Côté arrière : 1x USB type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2.5 Gbit, sortie audio analogique sur le jack (3,5 mm)
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast Nombre maximum de connexions simultanées (avec boutons et/ou application) : minimum 32
Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application)	32
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et l'unité de base ClickShare Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Support écran tactile : Oui Interactivité : Oui
Conférences sans fil	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Haute qualité
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi (double)
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare

Crée le : 15 Mar 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.