

SS575K



Taille d'écran
32"-75"



Charge maximale
(68.2kg)
- écran
(11.4kg)

Lecteur de médias

SMARTMOUNT®

Support universel de borne interactive

POUR LES ÉCRANS DE 32" À 75" ET LES ÉCRANS TACTILES

L'élégance, la robustesse et les roulettes de 102mm du support universel de borne interactive SmartMount® en font une solution idéale pour des applications très diverses où l'esthétique et la sécurité sont essentielles. Ce chariot permet d'installer des écrans de 32" à 75", afin de créer une plate-forme multimédia capable de s'adapter à quasiment tous les lieux publics. Un espace est prévu en dessous de l'écran pour installer un lecteur de médias et un parasurtenseur, tandis que le système de gestion intégrée des câbles permet de ranger et cacher les câbles, offrant ainsi une solution complète et parfaitement adaptée à toutes les applications.

Le support de borne Peerless-AV permet d'installer aussi bien un écran qu'un écran tactile ou un appareil multimédia pour créer une solution de borne interactive parfaitement intégrée.



Fonctionnalités supplémentaires

- ✓ Inclinaison au-delà de 90° pour les applications de type borne interactive
- ✓ Rangement sécurisé du lecteur de médias sous l'écran avec accès simple ne nécessitant pas le démontage de l'écran
- ✓ Les câbles peuvent entrer et sortir des deux côtés sur la colonne et sont maintenus en place par un couvercle en polymère haute technologie
- ✓ La base assure un positionnement sûr à l'endroit voulu
- ✓ Finition avec peinture en poudre noire texturée atténuant les marques de doigts et les dépôts de poussières
- ✓ Plaque de raccord universelle compatible avec les configuration de montage allant de 200 x 200 mm à 600 x 400 mm et autorise le montage aussi bien en position Paysage que Portrait.



SS575K Support universel de borne interactive SmartMount® pour écrans plats et tactiles de 32" à 75"

Spécifications du produit


	DIMENSIONS (L x H x P)	POIDS	CHARGE	FINITION	COULEURS
SS575K	35.00" x 46.12" x 29.00" (889 x 1172 x 737mm)	23,8kg	68,2 kg - écran 11,4 kg - lecteur de médias	Revêtement texturé avec peinture en poudre	Noir

Spécifications de l'emballage


	TAILLE DE L'EMBALLAGE (L x H x P)	CODE UPC AVEC EMBALLAGE	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
SS575K	47.50" x 38.50" x 7.25" (1207 x 978 x 184mm)	30,5kg	735029305361	Base, colonne en aluminium, plaque de raccord universelle, boîtier de lecteur de médias, matériel et instructions	1

Accessoires




- ACC310:** Accessoire du pied
ACC316: Courroie de sécurité
ACC320: Multiprise et enrouleur de cordon

Toutes dimensions = **pouces** (mm)

TOP VIEW



ADAPTOR PLATE

FRONT VIEW
90° TILTSIDE VIEW
90° TILTSIDE VIEW
0° TILT

Spécifications architecturales

Le support universel de borne interactive SmartMount® doit être un modèle Peerless-AV SS575K et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez peerless-av.com pour voir la liste complète de solutions Peerless-AV, ce qui inclut les écrans outdoor, sans fil, les bornes, les solutions audio numériques, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports sur pied et un ensemble complet d'accessoires.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV Europe
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
Mexico 66050
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

peerless-AV®

LIT-1359FR rev.1