

EB-760Wi



Un affichage collaboratif interactif impactant dans n'importe quel espace de travail. Axé sur les besoins des utilisateurs et la connexion des personnes en vue d'améliorer la communication.

Quelle que soit la taille de la salle de classe ou de réunion, il est à présent possible d'effectuer des présentations interactives et sans restriction grâce à cette solution de projection tactile lumineuse, compacte et abordable.

Le projecteur EB-760Wi produit une image éclatante, pouvant atteindre 100 pouces, clairement visible sous n'importe quel angle, même de loin. Il est en outre facile de partager ou de diffuser du contenu directement depuis plusieurs appareils pour une expérience parfaitement collaborative.

L'EB-760Wi est la version interactive du modèle EB-760W

Cette technologie interactive permet d'utiliser deux stylets simultanément sur la surface d'affichage (solution tactile disponible via l'accessoire FT01 en option). Vous contrôlez les présentations et pouvez les rendre vivantes grâce à des annotations à l'écran, tandis que divers outils intégrés et pratiques favorisent la productivité. Un visualiseur Epson (en option), contrôlé sans PC, permet de projeter des documents ou des objets à partir d'un bureau avec un incroyable niveau de détails HD.

L'objectif ultracourte focale permet un positionnement sûr et discret au-dessus de l'écran. Les présentateurs peuvent ainsi interagir librement sans créer d'ombres.

Grâce à sa source lumineuse laser de 4 100 lumens combinée à la technologie 3LCD, ce modèle projette une grande image lumineuse et éclatante pouvant atteindre 100 pouces, clairement visible sous tous les angles et de loin.

Les options de connectivité filaire et sans fil polyvalentes, parmi lesquelles la mise en miroir de l'écran (screen mirroring) via Miracast™, permettent aux participants de partager facilement du contenu à partir de leur ordinateur ou de leur appareil mobile.

Contrairement à un écran plat, aucun panneau en verre lourd et fragile ne risque de créer des angles morts et des reflets gênants sous certains angles. Les présentateurs, quant à eux, ne sont pas soumis directement au rayonnement de lumière bleue de l'affichage LCD considéré comme nuisible pour les yeux.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage HD interactif pour toutes les pièces**
Affichage UST 53 à 100 pouces pour une visualisation illimitée (absence d'ombres/reflets)
- **Laser lumineux et écoénergétique**
Luminosité couleur de 4 100 lm avec technologie 3LCD pour des couleurs plus lumineuses à seulement 205 W
- **Options de connectivité simples**
Projecteur câblé/sans fil à mise en marche automatique avec sortie USB 2A pour les clés intelligentes
- **Simple à utiliser et conçu pour durer**
Garantie 5 ans/12 000 heures avec peu de maintenance
- **Compatibilité avec un visualiseur de documents**
Créez et enregistrez une leçon ou une présentation en direct et totalement immersive



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,59 pouce avec C2 Fine
IMAGE	
Luminosité couleur	4.100 lumen- 2.800 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	4.100 lumen - 2.800 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020
Résolution	WXGA
Haute définition	HD ready
Rapport hauteur/largeur	16:10
Rapport de contraste	Over 2.500.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco
Correction Keystone	Manuel vertical : ± 3 °, Manuel horizontal ± 3 °
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	100 Hz - 120 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
OBJECTIF	
Rapport de projection	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objectif	Optique
Taille de l'image	53 pouces - 100 pouces
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,6
Distance focale	3,7 mm
Focale	Manuel
Offset	6 : 1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (3x), Entrée composite, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée (3x), USB 2.0 Type B (Service uniquement) (2x), Wi-Fi Direct, entrée micro
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Support mural et deux stylets numériques, Pré-réglage OSD facile, Email notification, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Déplacement d'image, Allumage/extinction automatiques, Modèle interactif, Écran d'accueil interactif, Menu OSD interactif, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Source lumineuse à longue durée de vie, Mail notification function, Entrée micro, Administration du réseau, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, PC Interactive, Annotation interactive (sans connexion PC), Power on button, Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Contrôle Web, Web à distance, Fonction de partage de tableau blanc, Wi-Fi en option, Application iProjection, iProjection défini par code QR
Interactivité	Oui - stylet et contact tactile
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-760Wi

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EB-760Wi

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	263 W, 199 W (économie), 0,5 W (en veille), On mode power consumption as defined in JBMS-84 197 W
Dissipation thermique	895 BTU/hour (max)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	356 x 395 x 133 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	6 kg
Niveau sonore	Normal : 37 dB(A) - Économie : 27 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
	Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.
	Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Logiciels inclus	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Boîtier de contrôle et de connexion, Haut-parleur externe, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Embout (Feutre), Embout (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Unité réseau LAN sans fil, Wireless transmitter - ELPWT01
Haut-parleur	16 W
Type de salle / Application	Salle de réunions/Classe
Positionnement	Au plafond, Bureau, Montage mural
Couleur	Blanc

AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

ACCESSOIRES EN OPTION

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HA80080
Code EAN	8715946715261
Pays d'origine	Philippines

EB-760Wi

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®