

RISE 4205 Chariot élévateur à écran motorisé, 50 mm/s, Course 700 mm (Noir, UE)


Principaux avantages

- Réglage de la hauteur jusqu' à 700mm
- Vitesse de déplacement de 50 mm/s pour les écrans les plus lourds avec QuickRise®
- Certifié TüV, CE, UL et GS
- Pied spécialement conçu pour une sécurité accrue
- L'anti-collision sur les élévateurs d'écran permet d'éviter les dommages

L'écran est déplacé en douceur et en toute sécurité à la bonne hauteur.

. Le chariot élévateur d'écran motorisé RISE 4205 convient aux écrans jusqu'à 86" et 120 kg maximum Cet élévateur convient parfaitement aux grands écrans interactifs. Il soulève facilement à une vitesse de 50 mm/s et en toute sécurité l'écran à la hauteur souhaitée. Cet élévateur dispose également d'un réglage en hauteur de 700 mm, ce qui le rend idéal pour une utilisation en milieu scolaire ou dans un cadre professionnel. Ainsi, la structure ouverte du cadre du chariot permet de le déplacer facilement à l'intérieur des bâtiments scolaires ou administratifs (même les plus anciens). La fixation de haut en bas assure une installation rapide. La garantie est de 5 ans. La sécurité est primordiale Les systèmes de levage de Vogel's sont conformes aux normes de sécurité internationales les plus strictes (TÜV, CE, UL et GS). En outre, ce chariot est également conforme aux directives ADA, ce qui signifie que les personnes à mobilité réduite peuvent également l'utiliser facilement . Bien qu'ils soient programmés pour des écrans de 86 pouces, ces systèmes de levage motorisés peuvent être utilisés pour la plupart des écrans de 98 pouces. Parfois, un petit ajustement du logiciel







RISE 4205 Chariot élévateur à écran motorisé, 50 mm/s, Course 700 mm (Noir, UE)



Spécifications

Motorisé		Oui
Télécommandé		Oui
Dimensions min. écran (pouce)		43
Dimensions min. écran (pouce)		43
Dimensions max. écran (pouce)		86
Dimensions max. écran (pouce)		86
Modèle min. trous de fixations hor. (mm)		100
Modèle max. trous de fixations hor. (mm)		900
Modèle min. trous de fixation vert <mark>. (mm)</mark>		100
Modèle max. trous de fixation ve <mark>rt. (mm)</mark>		600
Distance min. au sol - centre écran (mm)		873
Distance max. au sol - centre <mark>écran (mm)</mark>		1573
Charge max. (kg)		120
Charge max. (Lbs)		264.55
Adaptation de la hauteur (<mark>mm)</mark>		700
5		O !!

Rangement des câbles Gestion des câbles intégrée

Max. nombre de câbles à tenir Jusqa'á 5 câbles

Mécanisme de sécurité anti-collisionOuiLargeur1244Profondeur844N° d'article (SKU)7342050EAN emballage unitaire8712285408786

Couleur

Certifications ADA CE GS TÜV

Certifié TÜV Oui Garantie 5 ans

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tous droits réservés. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques ou de prix.

Date: 2024-11-21

