

STS650



Dimensions VESA
200 x 100 à
600 x 600mm



Max Load
90,7kg
(200lb)

SMARTMOUNT®

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES INTÉGRATION
AUDIOVISUELLE

Support mural universel à croisillon

POUR ÉCRANS DE 39" À 85"+*

Le support mural universel SmartMount® à croisillon de Peerless-AV est une solution optimale pour les applications UC/VC et à montage mural encastré, comme le STS650, permet d'accéder facilement aux composants stockés derrière l'écran. Les adaptateurs extensibles STS650 permettent d'écarter l'écran du mur sur 305 mm pour accéder à l'arrière de l'écran, et peuvent être verrouillés sur place une fois l'installation ou la réparation terminée. L'installation de l'écran se fait sans problème grâce à la fonction Hook-and-Hang™, tandis que la conception ouverte du support permet de bénéficier d'une zone libre sur le mur, afin de faciliter le placement des prises et/ou des boîtiers encastrés. Les fonctionnalités de réglage du niveau après l'installation et de réglage côte à côte permettent d'obtenir un montage très précis de l'écran dans une salle de conférences, une application d'affichage dynamique ou dans un environnement de type hôtel et/ou restaurant.

- Extension d'écran sur 97-305 mm permet d'intervenir après l'installation et de stocker des composants derrière l'écran
- Le support universel permet d'installer des écrans avec des configurations de montage allant de 200 x 100 à 600 x 400mm (600 x 400 mm avec extension à boulonner incluse)
- Réglable jusqu'à 15° d'inclinaison avant et -2° vers l'arrière pour trouver un angle de vue optimal
- La fonctionnalité IncreLok™ facultative permet de créer des angles d'inclinaison fixes de -2°, 0°, 5°, 10° et 15°
- Plaque murale de type carte de menu avec conception ouverte (compatible avec les boîtiers encastrés IB14X9-W)
- Les adaptateurs extensibles peuvent être tendus à la profondeur voulue afin d'assurer un positionnement perpendiculaire de l'écran pour les applications encastrées
- Possibilité de mise à niveau sur 12 mm après installation
- Trou de serrure centrale pour simplifier la mise de niveau et l'installation
- Accessoire facultatif : Le support de composant AV universel (ACC-UCM2) permet d'installer, configurer et câbler les composants hors site, puis de monter rapidement l'écran, ce qui réduit le temps passé sur site

■ INSTALLATION HOOK-AND-HANG™

L'écran peut facilement être installé par une seule personne



■ ACCÈS OUVERT

Optimise la surface murale accessible, afin de faciliter le placement des prises et/ou des boîtiers muraux IB14X9-W

■ RÉGLAGE HORIZONTAL ET VERTICAL

La possibilité de mise à niveau après l'installation et le réglage latéral autorisent un réglage fin de l'écran pour un positionnement parfait

■ TECHNOLOGIE D'INCLINAISON INCRELOK™

Verrouille l'inclinaison pour un angle de vue idéal et éviter tout réglage

■ SÉCURITÉ


Des vis peuvent permettre de verrouiller les cordons d'ouverture pour s'assurer que l'écran est sécurisé

■ ADAPTATEURS EXTENSIBLES


L'écran peut être écarté sur 305 mm par rapport au mur, afin d'accéder aux composants et à l'arrière de l'écran

■ VERROUILLAGE AUTOMATIQUE AVEC LES CORDONS D'OUVERTURE RAPIDE

Simplifiez l'installation et le retrait de l'écranthe display



Inclinaison totalement réglable sur +15°/-2° avec IncreLok™



Illustré avec (2) supports de composant AV universels ACC-UCM2

*Les tailles d'écran sont données à titre indicatif pour faciliter la sélection des produits. Les écrans plus larges que ceux indiqués ici peuvent être compatibles à condition de disposer d'une trame VESA® compatible et de ne pas dépasser la charge maximale du produit Peerless-AV®.

STS650	Support mural universel à croisillon SmartMount® STS650 pour écrans de 39" à 85"+
--------	---

Product Specifications


	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE	FINITION	COULEURS
STS650	(28,84" x 26,90" x 3,82"-12,00") 732 x 683 x 97-305 mm	16,1kg (35.5lb)	90,7kg (200lb)	Résistant aux rayures Époxy lié par fusion	Noir semi-brillant

Package Specifications

	DIMIENSIONS EMBALLÉ (L X H X P)	PACKAGE SHIP WEIGHT	PACKAGE UPC CODE	PACKAGE CONTENTS	UNITS IN PACKAGE
STS650	(18,25" x 4,50" x 32,63") (464 x 114 x 829 mm)	18,1kg (40,0lb)	735029354376	Support mural, Matériel d'installation sur mur et pour l'écran, Instructions d'installation	1

Accessories

ACC-UCM2: Support de composant AV universel pour STS650	ACC-V900X: Extension de 600, 800 ou 900 mm pour les adaptateurs de 400 mm
ACC-SB2: Support universel pour barre de son UC/VC	ACSBR1: Kit universel de montage pour barre de son
ACC415: Kit de fixation pour montant métallique (4 pièces)	IBA4-W: Plaque de câblage basse tension pour montage encastré simple
ACC925: Attaches de sécurité pour supports V200x200 à V800x400	IB14X9-W: Boîtiers encastrés de 14x9"
ACC-M835: Kit de sécurité, M8x25 et M8x35	



Spécifications architecturales

Le support mural SmartMount® à croisillon doit être un modèle Peerless-AV STS650 et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.