

# ClickShare Hub Core et Panneau de contrôle

Système de salle de visioconférence modulaire pour des réunions hybrides fluides avec Panneau de contrôle



- **Présentations sans fil : partage de contenu 4K avec 1 bouton**
- **ClickShare Button de nouvelle génération avec prise en charge Wi-Fi 6E et port DisplayPort USB-C™**
- **Panneau de contrôle intuitif pour démarrer vos réunions hybrides d'un simple clic.**
- **Sécurisé dès sa conception, géré dans le cloud et construit sur la plateforme Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**
- **Produit durable labellisé Barco Eco A+**

ClickShare Hub Core est un système de visioconférence modulaire et sans fil conçu pour des réunions hybrides en toute simplicité.

Le Hub Core fonctionne soit avec le ClickShare Control Panel, soit avec un écran tactile de votre choix, et permet aux participants de démarrer leur réunion d'un simple clic. Partager du contenu 4K est tout aussi simple grâce au ClickShare Button de nouvelle génération.

Pour les responsables et intégrateurs informatiques, ClickShare Hub Core offre une solution personnalisable pour tous les types de salles. Conçue sur la plateforme Microsoft Device Ecosystem (MDEP), elle garantit une sécurité et une conformité de niveau entreprise.

Disponible fin 2025.

**Spécifications techniques****CLICKSHARE HUB CORE ET PANNEAU DE CONTRÔLE****Spécifications générales**

Systèmes d'exploitation	Windows 10 ou version ultérieure macOS 14 (Sonoma) et 15 (Sequoia)
Configuration système requise	Configuration minimale : Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, Windows 10 20HS ; Intel Core i3 ou Apple Silicon M1, 8 Go de RAM, macOS 11 Big Sur Configuration recommandée : Intel Core i5/Ultra 5 ou AMD Ryzen 7, 8 Go de RAM, Windows 11 dernière version ; Apple Silicon M3, 8 Go de RAM, macOS dernière version
Sorties vidéo	HDMI : UW5K WUHD (5120 x 2160) à 30 Hz ; HDMI 2.0 eDP (panneau de configuration) : HD (1280 x 800) à 60 Hz ; DP 1.4
Entrées vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz HDMI 2.0
Sortie audio	USB-A 2.0/3.0, USB-C 2.0/3.0, HDMI 2.0
ClickShare Buttons	1 ClickShare Button de 5e génération
Application ClickShare	Ordinateur de bureau
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	1
Niveau de bruit	Maximum 25 dBA à 30 °C
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be et IEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	Max. 30 m (100 pieds) entre ClickShare Button et ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz DBS/HBS (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	Arrière : 1 port Ethernet LAN 1 Gbit/s, 1 port USB-C Power Delivery 3.1 EPR (pour adaptateur secteur), 1 sortie HDMI 2.0, 1 port USB-A 2.0/3.0, 1 port USB-C 2.0/3.0, 1 sortie USB-C 2.0/3.0 + DisplayPort™, 1 sortie USB-C 2.0 + DisplayPort™. Avant : 1 port USB-C 2.0/3.0.
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C (de +32 °F à +104 °F) Max. 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation.
Système antivol	Serrure Kensington
Certifications	FCC/CE
Connexion réseau	LAN
Gestion et création de rapports	Oui, XMS Cloud
Garantie	3 ans standard
Dimensions (HxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consommation électrique	Puissance opérationnelle : 140 W (max.)
Alimentation électrique	Chargeur externe USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Poids	720 g
Box content	ClickShare Hub Core Base Unit, 1 ClickShare Hub Button de 5e génération, disque de montage, manuel de sécurité, guide d'installation rapide, Panneau de contrôle, câble ClickShare USB-C AOC 10 m 20 W, plaque de montage en L, base ronde, sachet de vis, guide d'installation rapide, kit de verrouillage pour câble USB-C
<b>ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)</b>	
Cable Length / Diameter	10 m / 6 mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W

<b>Spécifications techniques</b>		<b>CLICKSHARE HUB CORE ET PANNEAU DE CONTRÔLE</b>
<b>Bend Radius</b>	60 mm/30 mm (fixe/temporaire) Bien qu'une courbure minimale de 30 mm soit acceptable pendant la manipulation ou le routage, elle ne doit pas perdurer de façon permanente.	
<b>Temperature range</b>	Fonctionnement : -10 °C à +60 °C (de +14 °F à +140 °F) Stockage : -20 °C à +70 °C (de -4 °F à +158 °F)	
<b>Humidity</b>	Stockage/Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation	
<b>Flame rated</b>	VW-1	
<b>Power supply</b>		
<b>AC Input</b>	100-240 V ~ 50-60 Hz 2,4 A	
<b>DC Output</b>	180 W maximum (36 V 5 A) / 140 W (28 V 5 A) / 100 W (20 V 5 A) / 45 W (15 V 3 A) / 27 W (9 V 3 A) / 15 W (5 V 3 A).	
<b>Output Plug</b>	USB Type-C	
<b>Input AC Type</b>	IEC60320-C6	
<b>Energy Efficiency Level</b>	Se conformer à la norme DOE de niveau VI	
<b>Altitude</b>	5 000 mètres	
<b>DC cable length</b>	1,5 m	
<b>Power cord</b>		
<b>Color</b>	Noir	
<b>Length</b>	0,5 m	
<b>Plug Type</b>	UE / États-Unis / Royaume-Uni / Chine / Suisse / Inde / Afrique du Sud / Australie et Nouvelle-Zélande	
<b>Connector Type</b>	IEC60320-C5	
<b>Control Panel</b>		
<b>Touchscreen</b>	Écran tactile capacitif projeté de 10,1 pouces avec revêtements anti-traces de doigts et antireflets, prenant en charge jusqu'à 4 points de contact pour une visibilité et une durabilité accrues	
<b>Resolution</b>	1280*800 à 60 Hz	
<b>Brightness</b>	300 cd/m <sup>2</sup>	
<b>Contrast ratio</b>	Déetecte automatiquement les mouvements humains dans la pièce, dans un rayon de 2 mètres et un champ de vision de 90°, pour réveiller le système.	
<b>Viewing angle</b>	USB Type-C 2.0, mode alt. DisplayPort, PD3.0. Pour des performances optimales, nous recommandons l'utilisation du câble ClickShare USB-C AOC de 10 m inclus.	
<b>Human detection sensor</b>	80° (Haut/Bas/Gauche/Droite)	
<b>Connections</b>	USB Type-C 2.0, mode alt. DisplayPort, PD3.0. Pour des performances optimales, nous recommandons l'utilisation du câble ClickShare USB-C AOC de 10 m inclus.	
<b>Anti-theft system</b>	Serrure Kensington	
<b>Temperature range</b>	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C (de +32 °F à +104 °F) Stockage : -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F)	
<b>Humidity</b>	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation.	
<b>Dimensions (HxWxD)</b>	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)	
<b>Power consumption</b>	Alimentation par USB depuis l'unité de base connectée. Consommation en fonctionnement : 7,3 W (max.). Consommation en veille :	
<b>Weight</b>	820 g	

Crée le : 22 Dec 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.