

EB-992F



FICHE TECHNIQUE



Marquez des points sur tous les tableaux avec ce projecteur WUXGA lumineux et évolutif, facile à installer, qui offre de nombreuses options de connectivité.

Optimisez vos présentations avec ce projecteur Full HD à affichage lumineux permettant d'afficher des images de grande taille et évolutives. Profitez de nombreuses années de cours sans avoir à vous soucier de remplacer la lampe ou le filtre à poussière. Facile d'installation, il est doté d'un ensemble de solutions de connectivité afin que vous puissiez accéder rapidement au contenu à partir de plusieurs appareils.

Excellente visibilité pour toutes les présentations

Grâce à ce projecteur Full HD, le contenu est net, lumineux et éclatant, pour que chacun puisse interagir pendant le cours. Offrant une excellente visibilité, ce projecteur permet d'avoir une taille d'image évolutive jusqu'à 300 pouces et diffuse un contenu lumineux, même dans des environnements éclairés. Cela grâce à la sortie de 4 000 lumens et un taux de contraste de 16 000:1.

Installation facile

Chaque environnement de travail est différent : il vous faut donc un projecteur facile à régler et installer. Grâce à son zoom optique étendu $\times 1,6$ et à la correction verticale et horizontale du trapèze, notre dispositif est rapidement opérationnel.

Maintenance minimale

Nos projecteurs sont fiables et leur lampe à longue durée de vie (17 000 heures en mode Éco) permettent d'éliminer les temps d'arrêt et les coûts d'entretien inutiles. Imaginez le confort d'un matériel fonctionnant avec un minimum d'interruptions : nos projecteurs vous offrent de nombreuses années sans avoir à changer la lampe.

Utilisation de plusieurs appareils

Captez l'attention de votre auditoire et privilégiez un environnement collaboratif avec des solutions simples de connectivité. Avec l'application iProjection¹, il est facile d'afficher du contenu à partir d'ordinateurs et d'appareils mobiles. Grâce à la fonction de partage d'écran, vous pouvez afficher simultanément le contenu de plusieurs appareils, tandis que la fonction modérateur vous permet de passer en revue le contenu avant sa diffusion.

Son de haute qualité

Ce projecteur dispose d'un haut-parleur 16 W intégré permettant d'entendre clairement le contenu audio, sans avoir à utiliser d'enceintes externes supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Projection Full HD sans fil nette et lumineuse**
Technologie 3LCD et niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur
- **Maintenance minimale**
Des années de fonctionnement ininterrompu sans besoin de maintenance
- **Diffusion et partage de connectivité**
Connectivité sans fil et fonction duplication de l'affichage (screen mirroring) intégrées
- **Économies intelligentes**
Durée de vie de la lampe jusqu'à 17 000 heures en mode Éco
- **Fonctionnalités de collaboration**
Application iProjection¹, fonction de partage d'écran, fonction modérateur



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,61 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	4.000 lumen- 2.400 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	4.000 lumen - 2.400 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Rapport de contraste	16.000 : 1
Lampe	UHE, 230 W, 6.500 h Longévité, 17.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	1,32 - 2,14:1
Taille de l'image	30 pouces - 300 pouces
Distance de projection	1,76 a - 2,86 a (60 pouce écran
Large/Télé	
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,99
Distance focale	18,2 mm - 29,2 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Sortie RCA, entrée micro, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Passage pour câble de sécurité, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute slide, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, Correction horizontale et verticale du trapèze, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, iProjection défini par code QR
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	327 W, 225 W (économie)
Dimensions du produit	309 x 282 x 90 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h (whichever comes first) Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H988040
Code EAN	8715946680781
Pays d'origine	Philippines

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

EB-992F

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Unité W-LAN
- Instructions d'utilisation
- Document de garantie

ACCESSOIRES EN OPTION

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Haut parleurs actifs - ELPS02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

1. - Nécessite l'application iProjection et une connexion à Internet – uniquement compatible avec les appareils iOS et Android – des restrictions de partage de fichiers peuvent s'appliquer.

EPSON®